



Part #	Volume (L,GAL)	POIDS APPROX. / APPROX. WEIGHT	NOMINAL STEEL THK.	A (in)	B (in)	C (in)	D (in)	E (in)	F (in NPT)
VCC22050NCAA	227, 50	214 lb / 97 Kg	2.5 mm	42 3/4	22 3/4	5	6	6	2
VCC22100NCAA	454, 100	314 lb / 142 Kg	2.5 mm	46	30 3/4	7	6	12	2
VCC22150NCAA	680, 150	427 lb / 194 Kg	2.5 mm	66	30 3/4	7	6	12	2
VCC22200NCAA	910, 200	489 lb / 222 Kg	2.5 mm	55	38 1/2	10	8	14	2
VCC22250NCAA	1135, 250	562 lb / 255 Kg	2.5 mm	66	38 1/2	10	8	14	2
VCC22300NCAA	1364,300	643 lb / 292 Kg	2.5 mm	78	38 1/2	10	8	14	2
VCC22500NCAA	2275, 500	904 lb / 410 Kg	2.5 mm	78	50 1/2	12	12	17	2 1/2

Non installé sur rés. de 50 gl
Not installed on 50 gl tank

- NOTES:
- AIR / SOAP TEST TO 35 KPa (5 PSI) MAX.
 - INTERIOR FINISH: CLEAN OF DEBRIS ETC.
 - EXTERIOR FINISH: PHOSPHATE CLEAN AND APPLY 0.0035" to 0.0070" of WHITE POLYURETHANE 751 (PE0060ET AND PE0061ET)

Ce dessin est la propriété exclusive de Industries Granby, SEC. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.
This drawing is the exclusive property of Granby Industries LP. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission.

TOLÉRANCES LINÉAIRES, LINEAR STD TOLERANCES 0 OR FRAC. (X/X) -> ± 0.5" 0.00 -> ± 0.125" 0.0 -> ± 0.25" 0.000 -> ± 0.0625"		Description de la révision / Revision description		Industries Granby S.E.C., Granby Industries L.P. © 2017 Industries Granby, SEC. Granby Industries LP	
TOLÉRANCES ANGULAIRES, ANGULAR STD TOLERANCES 0 -> ± 2 DEG. 0.0 -> ± 0.5 DEG. 0.00 -> ± 0.1 DEG.		Dessiné par / Drawn by S. Potvin		Format / Size B	
Les soudures doivent respecter la spécification SI-0039. Tank welds must respect SI-0039 specifications.		Approuvé par / Approved by:		No de la pièce / Part no. Light_Ind_602_VRT_CONF	
Poids Approx. / Approx. Weight VOIR TABLEAU / SEE TABLE		Unités / Units INCHES		REV 04	
		Echelle / Scale		Description / Title RÉS. CONF. SEC. FERMÉ VERTICAL BLANC - ULC-S602 - VERTICAL CLOSED SEC. CONT. TANK WHITE	
		Feuille / Sheet 1 / 1			