



Part #	Volume (L,GAL)	NOMINAL STEEL THK.	A (in)	B (in)	C (in)	D (in)	E (in)	F (in)	G (in)	H (in)	J (in)	K (in)	L (in)	M (in)
3011W222PCAA-07	1135,250	2.5 mm	60	38 1/2	59	50 1/2		11	17 1/2	24		22	3	42
3023W242PCAA-07	2275,500	2.5 mm	72	50 1/2	71	63 1/2		12	20	28	28	22	3	42
3046W222PCAA-07	4550,1000	2.5 mm	142	50 1/2	71	63 1/2	12 1/2	14	24	36	60	26	4	

- NOTES:
- AIR / SOAP TEST TO 35 KPa (5 PSI) MAX.
 - INTERIOR FINISH: CLEAN OF DEBRIS ETC.
 - EXTERIOR FINISH:
 - BLAST CLEAN TO SSPC-SP6
 - APPLY 0.010" OF POLYURETHANE
 - APPLY 0.0035" to 0.0070" of WHITE POLYURETHANE 751 (PE0060ET AND PE0061ET)

Ce dessin est la propriété exclusive de Industries Granby, SEC. Aucune partie de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans sa permission écrite.
 This drawing is the exclusive property of Granby Industries LP. No part of this drawing may be used or reproduced in any manner without its written permission.

TOLÉRANCES LINÉAIRES, LINEAR STD TOLERANCES 0 OR FRAC. (X/X) -> ±0.5" 0.00 -> ±0.125" 0.0 -> ±0.25" 0.000 -> ±0.0625"	Description de la révision / Revision description		Industries Granby S.E.C., Granby Industries L.P. <small>© 2016 Industries Granby, SEC. Granby Industries LP</small> Format / Size No de la pièce / Part no. REV B Light_Ind_652HZ 04A.
TOLÉRANCES ANGULAIRES, ANGULAR STD TOLERANCES 0 -> ± 2 DEG. 0.0 -> ± 0.1 DEG.	Dessiné par / Drawn by S. Potvin	16/03/2018	
Les soudures doivent respecter la spécification SI-0039. Tank welds must respect SI-0039 specifications.	Approuvé par / Approved by :		Description / Title RESERVOIR INDUSTRIEL LÉGER D/P - ULC-S652 - D/W LIGHT INDUSTRIAL TANK
Matériau / Material :	Unités / Units INCHES	Echelle / Scale	